


ROTTNE INDUSTRI AB

Aggregat

SE-360 40 Rottne

Tel 0470-75 87 00. Fax 0470-75 87 01

www.rottnet.com



Rottne EGS 405

Pendelarmaufhängung mit Flanschbefestigung am Rotator.

Vorschubseinheit mit 2 Antriebsrädern in den Radarmen.

1 festes und 2 Paar beweglicher Entastungsmesser. Die unteren Messer sind proportional gesteuert und erfassen auch den Durchmesser.

Gefedertes Messrad mit hydraulisch gesteuerten Einzug.

Das Messrad ist zwischen dem oberen Entastungsmessern und den Vorschubrädern positioniert.

Sägeeinheit mit Schiene / Kette und Hydraulikmotor. Automatische Kettenpanner, proportionale Kettenschmierung mit Öl Versorgung abhängig vom Baum Durchmesser.

Technische Daten

Vorschubräder:	Rottne Stahlfelgen
Vorschubgeschwindigkeit	0 bis 4 m/s
Max. Zugkraft	14,3 kN
Max. Rad Öffnung	400 mm
Max. Eröffnung, Obermesser	530 mm
Max. Öffnung der unteren Messer	550 mm
Entastungsdurchmesser	50 - 400 mm
Sägeschwert:	590 mm
Max. Schnitt Durchmesser	450 mm
Kettengeschwindigkeit	40 m /s
Max. Neigungswinkel	145 °
Hydraulikmotor, Radarme	Poclain 332 ccm
Breite Rad geschlossen	960 mm
Breite Rad öffnen	1.140 mm
Tiefe	565 mm
Höhe	1.160 mm
Gewicht	480 kg

ROTTNE INDUSTRI AB

SE-360 40 Rottne

Tel +46 470 75 87 00, Fax +46 470 75 87 01

www.rottnet.com

ROTTNE